



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ И РАСЧЕТОВ»



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ  
ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»  
КУРСКИЙ ФИЛИАЛ

Российская Федерация,  
305000, г. Курск, ул. Ленина, 55а  
тел. 70-17-61, 70-17-62 факс  
E-mail: [specinsp@pub.sovtest.ru](mailto:specinsp@pub.sovtest.ru)

Директору  
ООО «Центр экологических  
анализов и расчетов»  
Ивасько О.П.

№ 980 от 07.04. 2008 г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2008 г.

О компонентном составе отхода

Для разработки паспорта опасного отхода сообщаем состав люминесцентных ламп.

| Наименование<br>материалов и<br>комплектующих | ЛБ 20-2<br>ЛД 20-2 | ЛБ 40<br>ЛД 40 | ЛБ 40-2<br>ЛД 40-2 | ЛБ 80-7<br>ЛД 80-7 |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Ртуть, г                                      | 0,08               | 0,08           | 0,08               | 0,08               |
| Латунь, г                                     | 0,92               | 0,92           | 0,92               | 0,92               |
| Вольфрам, г                                   | 0,0229             | 0,0326         | 0,0326             | 0,0511             |
| Сталь никелированная, г                       | 0,1004             | 0,1004         | 0,1004             | 0,1004             |
| Медь, г                                       | 0,4224             | 0,4224         | 0,4224             | 0,4224             |
| Люминофор, г / %                              | 2,3 / 1,64 %       | 5,92 / 1,85 %  | 4,9 / 1,75 %       | 7,4 / 1,95 %       |
| Стекло СЛ 97-11, г / %                        | 128 / 91,4 %       | 301 / 94,1 %   | 256 / 94,6 %       | 360 / 94,7 %       |
| Мастика, г                                    | 4,2 / 3 %          | 5,5 / 1,7 %    | 4,2 / 1,5 %        | 5,5 / 1,4 %        |
| Алюминий, г / %                               | 4,0 / 2,9 %        | 5,0 / 1,6 %    | 4,0 / 1,43 %       | 5,0 / 1,3 %        |
| Припой оловянно-<br>свинцовый, г              | 0,41               | 0,41           | 0,41               | 0,41               |
| Платинит, г                                   | 0,012              | 0,012          | 0,012              | 0,012              |
| Гетинакс, г                                   | 0,432              | 0,432          | 0,432              | 0,432              |
| Масса ламп, г                                 | 140                | 320            | 280                | 380                |

Компонентный состав ламп указан на основании данных, представленных ГУП Республики Мордовия «ЛИСМА» (№602/29/1030 от 13.02.2008 г.)

Представленная информация является служебной и не подлежит перепечатке, копированию и использованию без разрешения руководителя КФ ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

Руководитель филиала

/ В.М.Морозов

исп. Переверзева Ю.Л.  
70-17-61, 70-17-62